



Corto Circuito e Messa a Terra

Bassa Tensione

Quadri

Codice: **WBT 127**

Dispositivo di messa a terra ed in corto circuito di cavi BT isolati in corrispondenza di punti fissi a perforazione di isolante



In conformità a Specifica Tecnica ENEL EA 0127

ICC

9.2 kA / 0.22 s

4.5 kA / 1 s

Composizione del Dispositivo

- Spinotti di contatto in lega di rame, vite di espansione in acciaio con manopola in materiale plastico ad alto isolamento. Rivestimento protettivo in materiale plastico trasparente, incolore, ad alto isolamento.
- Cavi extraflessibile di corto circuito sezione **16 mm²**, lunghezza **0.6 e 0.75 m**, in rame elettrolitico rivestito con guaina plastica trasparente e incolore.
- Cavo extraflessibile di messa a terra sezione **16 mm²**, in rame elettrolitico rivestito con guaina plastica trasparente e incolore, lunghezza **2 m**.
- Morsetto centrale di corto circuito in ottone con foro centrale per l'inserzione dello spinotto di messa a terra. Rivestimento protettivo in materiale trasparente incolore ad alto isolamento.
- Morsetto di messa a terra in ottone, capacità di serraggio fino a 22 mm.
- Cassetta in materiale plastico rigido mod. 170/30.

Corto Circuito e Messa a Terra

Bassa Tensione

Quadri

Codice: **WI-CABINET**

Dispositivo portatile di messa a terra ed in corto circuito per quadri bassa tensione



In conformità a CEI EN 61230

ICC

5.2 kA / 1 s

Composizione del Dispositivo

- 4 morsetti di derivazione mod. PE20 per serraggio su dadi e viti a testa esagonale all'interno di quadri su impianti di bassa tensione. Corpo interno in ottone, copertura esterna rigida e parte estensibile mobile in nylon. Apertura massima 20 mm.
- 4 cavi extraflessibili di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione **25 mm²**, lunghezza **0.4 m** (o altro da concordare)
- Connettore centrale di quadriforcazione.
- Cavo di messa a terra, in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione **16 mm²**, lunghezza **3 m**. (o altro da concordare)
- Morsetto di terra in ottone stampato, capacità serraggio fino a 33 mm
- Cassetta in materiale plastico rigido mod. 170/38.