



Corto Circuito e Messa a Terra

Bassa Tensione

Quadri con fusibili

Codice: **WIBT/FB-50**

Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito di basi portafusibili BT



NH 00

NH 1-3



In conformità a

CEI EN 61230

ICC

9.9 kA / 1 s

Composizione del Dispositivo

- 3 cavi extraflessibili di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente con sezione **50 mm²**. Lunghezze: **0.5 m, 0.7 m, 1 m** (o altro da concordare).
- Connettore centrale di quadriforcatura.
- Cavo di terra extraflessibili di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente sezione **50 mm²**, lunghezza **1 m**. (o altro da concordare).
- Morsetto di terra in ottone stampato. Capacità di serraggio fino a 22 mm.
- 3 Cartucce di messa a terra a coltello per l'inserzione nelle basi porta-fusibili a coltello mod. **NH 1-3**
- 3 Cartucce di messa a terra a coltello per l'inserzione nelle basi porta-fusibili a coltello mod. **NH 00**
- Fioretto isolante a doppia funzione, lunghezza **0.35 m**, con manopola antiscivolo provvista di paramano su entrambe le estremità. Attacco filettato maschio M10 ad una estremità per l'inserimento e la rimozione delle cartucce di messa a terra e attacco esagonale femmina CH17 all'altra estremità per il posizionamento e la rimozione dei cavi di corto circuito.
- Cassetta metallica con scomparti separati per il dispositivo, il fioretto e le cartucce.

Versioni alternative

WIBT/FB-25	Con cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 7.2 kA / 1 s
WIBT/FB-35	Con cavi sezione 35 mm ²	CEI EN 61230	ICC 9.6 kA / 1 s