



Corto Circuito e Messa a Terra

Media Tensione

Cabine e stazioni

Codice: **MT/BM-50**

Dispositivo di messa a terra ed in corto circuito per cabine e stazioni elettriche MT con pinze di contatto universali

In conformità a

CEI EN 61230

ICC

12.7 kA / 1 s

Composizione del Dispositivo

- 3 Pinze **PC/BM-AL** di contatto universali in lega leggera, attacco esagonale CH12, con molteplici capacità di serraggio:
 - conduttori cilindrici $\varnothing 5+40$ mm;
 - Barre piatte 40x60 mm (—);
 - Barre in costa 12x60 mm (I);
 - Barre inclinate a 45° fino a 28 mm di spessore ().
- 3 Cavi extraflessibili di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione **50 mm²**, lunghezza **0.75 m** (o altro da concordare).
- Connettore di triforcazione isolato.
- 1 Cavo extraflessibile di messa a terra in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione **50 mm²**, lunghezza **2 m** (o altro da concordare).
- 1 Morsetto di terra in ottone stampato, capacità di serraggio fino a 22 mm mod. **MT22**.
- Fioretto isolante mod. **PE2/135EF** in tubo di resina epossidica rinforzata con fibre di vetro (tubo certificato in conformità a **CEI EN 61235**). Lunghezza totale **1.35 m** in due elementi con raccordo rapido di giunzione e attacco per codoli esagonali CH12 e filettati M10.
- Cassetta metallica per il dispositivo mod. **5007.00**



PE2/135EF



5007.00

Versioni alternative

MT/BM-25	Cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 7.25 kA / 1 s
MT/BM-35	Cavi sezione 35 mm ²	CEI EN 61230	ICC 9.6 kA / 1 s
MT/BM-95	Cavi sezione 90 mm ²	CEI EN 61230	ICC 20 kA / 1 s