

**Corto Circuito e Messa a Terra****Media Tensione****Linee aeree nude**Codice: **WIS20-35****Dispositivo di corto circuito e messa a terra per conduttori aerei MT con pinze a vite tipo SNAP-ON**

In conformità a

CEI EN 61230

ICC

9.6 kA / 1 s

Composizione del Dispositivo

- 3 Pinze di contatto in lega leggera mod. S20 (SNAP ON). Sistema di bloccaggio con vite. Attacco a baionetta tipo DIN. La pinza connessa alla terra è provvista di due bracci laterali per alloggiare le altre due pinze. Capacità di serraggio:
 - Conduttori cilindrici Ø 4÷30 mm;
- 2 Cavi di corto circuito in rame con guaina trasparente, sezione 35 mm², lunghezza 2.5 m.
- 1 Cavo di messa a terra in rame con guaina trasparente, sezione 16 mm², lunghezza 16 m.
- 1 Morsetto di terra in ottone stampato, capacità di serraggio fino a 33 mm mod. MT33.
- Fioretto isolante mod. PE2/300DIN certificato CEI EN 61235. Lunghezza 3 m in due elementi e attacco DIN.

Versioni alternative

WIS20-25	Cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 7.25 kA / 1 s
WIS20-50	Cavi sezione 35 mm ²	CEI EN 61230	ICC 12.4 kA / 1 s

Corto Circuito e Messa a Terra**Media Tensione****Cabine e stazioni**Codice: **MT/PF-25****Dispositivo di messa a terra ed in corto circuito per cabine e stazioni MT con punti fissi a testa sferica**

In conformità a

CEI EN 61230

ICC

12.7 kA / 1 s

Composizione del Dispositivo

- 3 Pinze PF25 di contatto in ottone stampato. Capacità di serraggio:
 - Punti fissi a testa sferica Ø 20 / 25 mm
 - Conduttori tondi o piatti fino a 22 mm
- 3 Cavi di corto circuito in rame con guaina trasparente, sezione 25 mm², lunghezza 0.75 m
- Connettore di triforcazione isolato.
- 1 Cavo di messa a terra in rame con guaina trasparente, sezione 16 mm², lunghezza 2 m
- 1 Morsetto di terra in ottone stampato, capacità di serraggio fino a 22 mm mod. MT22.
- Fioretto isolante mod. PE2/135EF certificato CEI EN 61235. Lunghezza 1.35 m in due elementi e attacco per codoli esagonali e filettati.

Versioni alternative

MT/PF-50	Cavi sezione 50 mm ²	CEI EN 61230	ICC 12.4 kA / 1 s
MT/PF-95	Cavi sezione 95 mm ²	CEI EN 61230	ICC 25 kA / 1 s