



Corto Circuito e Messa a Terra

Media Tensione

Linee aeree nude

Codice: **WI332/35**

Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito di linee aeree MT in conduttori nudi

In conformità a

CEI EN 61230

ICC

9.6 kA / 1 s



WI332/35

Composizione del Dispositivo

- 3 Pinze **PC332** di contatto in lega leggera con serraggio automatico provviste di uno speciale sistema meccanico che permette il distacco dalla testa porta pinze solo quando fermamente serrate sul conduttore di linea, così da evitare il loro accidentale distacco e caduta. Capacità di serraggio: conduttori $\varnothing$ **3÷32 mm**. Attacco idoneo per l'innesto sulla testa porta pinze.
- Testa porta pinze mod. **TPP332** in lega leggera completa di gancio di recupero in acciaio e perno filettato M10 avvitabile sulla testa del fioretto isolante.
- 2 Cavi extraflessibili di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione **35 mm²**, lunghezza **2,5 m** (o altro da concordare).
- Cavo extraflessibile di messa a terra in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione **16 mm²**, lunghezza **16 m** (o altro da concordare) su telaio avvolgicavo mod. **6128.00**
- 2 Dispensori di terra a croce mod. **6113.00**
- Cavo extraflessibile in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente di collegamento tra i dispersori, sez. **16 mm²**, lunghezza **6 m**.
- Fioretto isolante mod. **PE2/300FA** in tubo di resina epossidica rinforzata con fibre di vetro (tubo certificato in conformità a **CEI EN 61235**). Lunghezza totale **3 m** in due elementi, cadauno di lunghezza **1,5 m**, con raccordo rapido di giunzione e attacco filettato M10 per installazione della testa porta pinze.
- Cassetta metallica per il dispositivo mod. **5007.00**
- Custodia in nylon rinforzata mod. **5526.00** per il fioretto

Versioni alternative			
WI332/25	Cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 7.25 kA / 1 s
WI332/50	Cavi sezione 50 mm ²	CEI EN 61230	ICC 12.7 kA / 1 s
WI332/E-25	Cavi sezione 25 mm ² e dispersore di terra esagonale mod 6041.00	CEI EN 61230	ICC 7.25 kA / 1 s
WI332/E-35	Cavi sezione 35 mm ² e dispersore di terra esagonale mod 6041.00	CEI EN 61230	ICC 9.6 kA / 1 s
WI332/E-50	Cavi sezione 50 mm ² e dispersore di terra esagonale mod 6041.00	CEI EN 61230	ICC 12.7 kA / 1 s