



Corto Circuito e Messa a Terra

Media Tensione

Linee aeree e cabine

Codice: **WI535-70**

Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito per cabine e stazioni elettriche MT con pinze di contatto universali

In conformità a

CEI EN 61230

ICC

15.1 kA / 1 s

Composizione del Dispositivo

- 3 Pinze **PC535** di contatto universali in lega leggera, attacco esagonale CH12, con molteplici capacità di serraggio:
 - Conduttori cilindrici $\varnothing 5+35$ mm;
 - Barre piatte 5x40 mm (—);
 - Barre in costa 16x40 mm (I);
- 3 Cavi extraflessibili di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione **70 mm²**, lunghezza 1.5 m (o altro da concordare).
- Connettore di triforcazione isolato.
- 1 Cavo extraflessibile di messa a terra in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione **70 mm²**, lunghezza **2.5 m** (o altro da concordare).
- 1 Morsetto di terra in ottone stampato, capacità di serraggio fino a 22 mm mod. **MT22**.
- Fioretto isolante mod. **PE-PV/200EF-TEL** in resina rinforzata con fibre di vetro certificato in conformità a **CEI EN 61235**. Lunghezza estesa **2 m** (chiuso **1.15 m**) in due elementi telescopici e attacco per codoli esagonali CH12 e filettati M10.
- 1 Casseta metallica per il dispositivo mod. **5007.00**.
- 1 Custodia in nylon rinforzata per trasporto del fioretto cod. **5527.00**.



PE-PV/200EF-TEL



5007.00

Versioni alternative

Versioni alternative			
WI535-25	Cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 7.25 kA / 1 s
WI535-35	Cavi sezione 35 mm ²	CEI EN 61230	ICC 9.6 kA / 1 s
WI535-50	Cavi sezione 50 mm ²	CEI EN 61230	ICC 12.7 kA / 1 s
WI535-95	Cavi sezione 95 mm ²	CEI EN 61230	ICC 20 kA / 1 s