



Corto Circuito e Messa a Terra

Media Tensione

Linee aeree nude

Modello: **WINEV-MT411**

Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito tipo **NEVERS** per linee aeree MT in conduttori nudi

Il dispositivo chiamato **NEVERS** consente all'operatore di mettere a terra e cortocircuitare le linee aeree ad altezze fino a **11 metri** senza l'uso di sollevatori o la necessità di salire su pali e tralicci. Il dispositivo **NEVERS** offre all'operatore la possibilità di verificare la presenza / assenza di tensione su conduttori aerei fino a **11 metri** montando il rivelatore di tensione sull'elemento inferiore del fioretto telescopico.



In conformità a	CEI EN 61230	CEI EN 60855-1
-----------------	--------------	----------------

ICC	8 kA / 1 s
-----	------------

Composizione del Dispositivo

- 3 Pinze di contatto autobloccanti **PC-AB** in lega leggera con serraggio automatico del conduttore in caso di corto circuito. Capacità di serraggio: conduttori tondi $\varnothing 3\div22$ mm.
- 3 Fioretti telescopici in 4 elementi in alluminio con attacco Rivelatore di Tensione (non incluso) sull'elemento di base. Lunghezza estesa **6.60 m**, chiuso **1.86 m**.
- 1 Fioretto isolante mod. **PVR3/495/FOR** in resina vinilestere rinforzata con fibre di vetro e riempito da celle chiuse in poliuretano espanso certificato in conformità a **CEI EN 60855-1**. Lunghezza totale 4.95 m in 3 elementi lunghi 1.65 m, diametro 40mm.
- 3 Cavi extraflessibili di messa a terra in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione **35 mm²**, lunghezza **10 m** (o altro da concordare).
- 2 Dispensori di terra esagonale mod. **6041.00**
- 1 Sistema di sollevamento del fioretto da installare su uno dei due picchetti mod. **WI/DSF**
- 1 Bobina avvolgicavo rotante con morsetto da installare su uno dei due picchetti mod. **WI/BARM**
- 1 Custodia in nylon rinforzata per trasporto dei fioretti.

Versioni alternative

WINEV-MT410	Fino a 10 metri	8 kA / 1 s	CEI EN 61230
WINEV-MT311	Fino a 11 m, fioretti in alluminio in 3 elementi	8 kA / 1 s	CEI EN 61230
WINEV-MT411/25	Cavi sezione 25 mm ²	7.25 kA / 1 s	CEI EN 61230
WINEV-MT311/25	Fino a 11 m, fioretti in alluminio in 3 elementi, cavi sezione 25 mm ²	7.25 kA / 1 s	CEI EN 61230