



Corto Circuito e Messa a Terra

Alta Tensione

Linee aeree e sottostazioni

Codice: **WI560A-120**

Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito per linee aeree AT fino a 500 kV a discesa singola



In conformità a

CEI EN 61230

ICC

32 kA / 1 s

42.8 kA / 0.5 s

Composizione del Dispositivo

- 3 Pinze di contatto in lega leggera **PC560A**. Idonee per essere utilizzate su conduttori ossidati. Anello per il serraggio e il disserraggio. Capacità di serraggio:
 - Conduttori cilindrici $\varnothing 5\div60$ mm;
- 3 Cavi di messa a terra extraflessibili in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione **95 mm²**, lunghezza **6 m** (o altro da concordare).
- 3 Morsetti di terra in ottone stampato mod. **MT33**, capacità di serraggio conduttori cilindrici e barre sagomate fino a 33 mm.
- Fioretto isolante mod. **PVR2/400G** in resina rinforzata con fibre di vetro riempito di schiuma di poliuretano certificato in conformità a **CEI EN 60855-1**. Lunghezza totale **4 m** in due elementi e gancio per la manovra delle pinze.
- 1 Cassetta metallica per il dispositivo mod. **5025.00**.
- 1 Custodia in nylon rinforzata per trasporto del fioretto.

Versioni alternative

WI560A-50	Cavi sezione 50 mm²	CEI EN 61230	ICC 12.7 kA / 1 s
WI560A-70	Cavi sezione 70 mm²	CEI EN 61230	ICC 15.1 kA / 1 s
WI560A-95	Cavi sezione 95 mm²	CEI EN 61230	ICC 25 kA / 1 s

Pinze di contatto per sottostazioni AT



PC560/C	PC120/C	PC-BMG/C
ICC 41 kA / 1 s	ICC 40.7 kA / 1 s	ICC 30.7 kA / 1 s
Conduttori cilindrici $\varnothing 5\div60$ mm	Conduttori cilindrici $\varnothing 20\div120$ mm	Conduttori $\varnothing 14\div70$ mm; Barre piatte in piano fino a 90x100 mm (—); Barre piatte in costa fino a 20x110 mm (I); Barre piatte inclinate a 45° fino a 50x120 mm (↙).
Attacchi a baionetta DIN, esagono	Attacchi a baionetta DIN, esagono	Attacchi a baionetta DIN, esagono