



Pinze di contatto	Bassa Tensione	Linee aeree e cabine
-------------------	----------------	----------------------

Pinze di contatto



BT322	PE20	S20
ICC 6 kA / 1 s	ICC 5.2 kA / 1 s	ICC 23.8 kA / 1 s
Conduttori cilindrici Ø 2÷22 mm	Dadi e viti a testa esagonale, apertura fino a 20 mm	Conduttori cilindrici Ø 3÷30 mm
Fioretti in tondo di vetroresina	Attacchi a baionetta DIN	Attacchi a baionetta DIN

Pinze di contatto	Media tensione	Linee aeree e cabine
-------------------	----------------	----------------------

Pinze di contatto



PC332	PC/BM-AL	PC535
ICC 12.7 kA / 1 s	ICC 20 kA / 1 s	ICC 30 kA / 1 s
Conduttori tondi e barre Ø 3÷32 mm	- Conduttori cilindrici Ø 5÷40 mm; - Barre piatte 40x60 mm (—); - Barre in costa 12x60 mm (▮); 0Barre inclinate a 45° fino a 28 mm di spessore (▽).	- Conduttori cilindrici Ø 5÷35 mm; - Barre piatte 5x40 mm (—); - Barre in costa 16x40 mm (▮);
Piattello portapinze	Attacchi esagonale o baionetta DIN	Attacchi esagonale o baionetta DIN

Pinze di contatto



PF20	PF25	PC2014
ICC 30.9 kA / 1 s	ICC 30.9 kA / 1 s	ICC 13.5 kA / 1 s
- Conduttori tondi e barre fino 22 mm - Punti fissi diametro 20 mm	- Conduttori tondi e barre fino 22 mm - Punti fissi diametro 25 mm	Conduttori tondi 6 - 35 mm
Attacchi esagonale o baionetta DIN	Attacchi esagonale o baionetta DIN	Attacchi esagonale o baionetta DIN