



Fioretti per dispositivi e rivelatori

Bassa Media Alta Tensione

Linee aeree e cabine

Fioretti isolanti telescopici in 2 elementi per rivelatori di tensione e dispositivi di corto circuito

Fioretti isolanti telescopici in 2 elementi per uso interno ed esterno realizzati in diverse tipologie di tubo:

- **P** in resina poliestere con fibre di vetro, Ø 40 e 32 mm
- **PE** in resina epossidica con fibre di vetro certificato CEI EN 61235, Ø 40 mm
- **PV** in resina vinilestere con fibre di vetro certificato CEI EN 61235, Ø 32 mm
- **PVR** in resina vinilestere con fibre di vetro e riempimento di schiuma di poliuretano, CEI EN 60855-1, Ø 32 mm.

Lunghezza a richiesta, completi di:

- attacco idoneo per il maneggio delle pinze di contatto o dei rivelatori di tensione;
- tappo isolante di chiusura;
- paramano di delimitazione.



Codice	Composizione	Lunghezze	Conformità
P2/200G-TEL	P Ø 40 e 32	1.1 - 2 m	-
P2/200DIN-TEL	P Ø 40 e 32	1.1 - 2 m	-
P2/200EF-TEL	P Ø 40 e 32	1.1 - 2 m	-
P2/200U-TEL	P Ø 40 e 32	1.1 - 2 m	-
P2/200FA-TEL	P Ø 40 e 32	1.1 - 2 m	-

Codice	Composizione	Lunghezze	Conformità
PE-PV/150G-TEL	PE Ø 40 - PV Ø 32	0.85 - 1.5 m	CEI EN 61235
PE-PV/150DIN-TEL	PE Ø 40 - PV Ø 32	0.85 - 1.5 m	CEI EN 61235
PE-PV/150EF-TEL	PE Ø 40 - PV Ø 32	0.85 - 1.5 m	CEI EN 61235
PE-PV/150U-TEL	PE Ø 40 - PV Ø 32	0.85 - 1.5 m	CEI EN 61235
PE-PV/150FA-TEL	PE Ø 40 - PV Ø 32	0.85 - 1.5 m	CEI EN 61235

Codice	Composizione	Lunghezze	Conformità
PE-PVR/200G-TEL	PE Ø 40 - PVR Ø 32	1.1 - 2 m	CEI EN 60855-1
PE-PVR/200DIN-TEL	PE Ø 40 - PVR Ø 32	1.1 - 2 m	CEI EN 60855-1
PE-PVR/200EF-TEL	PE Ø 40 - PVR Ø 32	1.1 - 2 m	CEI EN 60855-1
PE-PVR/200U-TEL	PE Ø 40 - PVR Ø 32	1.1 - 2 m	CEI EN 60855-1
PE-PVR/200FA-TEL	PE Ø 40 - PVR Ø 32	1.1 - 2 m	CEI EN 60855-1

P2/200U-TEL PE-PVR/200FA-TEL

Attacchi



G

DIN

EF

U

FA