



Fioretti per rivelatori e sezionatori

Bassa Media Alta Tensione

Linee aeree e stazioni

Fioretti isolanti telescopici in 3 elementi per rivelatori di tensione e ganci per sezionatori

Fioretti isolanti telescopici in 3 elementi per uso interno ed esterno realizzati in diverse tipologie di tubo:

- P in resina poliestere con fibre di vetro, Ø 40 e 32 mm
- PR in resina poliestere con fibre di vetro e riempimento di schiuma di poliuretano, Ø 24 mm
- PE in resina epossidica con fibre di vetro certificato CEI EN 61235, Ø 48 e 40 mm
- PV in resina vinilestere con fibre di vetro certificato CEI EN 61235, Ø 40 e 32 mm
- PVR in resina vinilestere con fibre di vetro e riempimento di schiuma di poliuretano, CEI EN 60855-1, Ø 32 mm.

Lunghezza a richiesta, completi di:

- attacco idoneo per rivelatori di tensione e ganci di manovra;
- tappo isolante di chiusura;
- paramano di delimitazione;



P3/380U-TEL PE2-PVR/520U-TEL

Codice	Composizione	Lunghezze	Conformità
P3/380FA-TEL	P Ø 40 e 32 - PR Ø 24	1.6 - 3.8 m	-
P3/380U-TEL	P Ø 40 e 32 - PR Ø 24	1.6 - 3.8 m	-
P3/380EF-TEL	P Ø 40 e 32 - PR Ø 24	1.6 - 3.8 m	-

Codice	Composizione	Lunghezze	Conformità
PE2-PV/300FA-TEL	PE Ø 48 e 40 - PV Ø 32	1.16 - 3 m	CEI EN 61235
PE2-PV/300DIN-TEL	PE Ø 48 e 40 - PV Ø 32	1.16 - 3 m	CEI EN 61235
PE2-PV/300EF-TEL	PE Ø 48 e 40 - PV Ø 32	1.16 - 3 m	CEI EN 61235
PE2-PV/300U-TEL	PE Ø 48 e 40 - PV Ø 32	1.16 - 3 m	CEI EN 61235

Codice	Composizione	Lunghezze	Conformità
PE2-PVR/520FA-TEL	PE Ø 48 e 40 - PVR Ø 32	1.9 - 5.2 m	CEI EN 60855-1
PE2-PVR/520DIN-TEL	PE Ø 48 e 40 - PVR Ø 32	1.9 - 5.2 m	CEI EN 60855-1
PE2-PVR/520EF-TEL	PE Ø 48 e 40 - PVR Ø 32	1.9 - 5.2 m	CEI EN 60855-1
PE2-PVR/520U-TEL	PE Ø 48 e 40 - PVR Ø 32	1.9 - 5.2 m	CEI EN 60855-1

Attacchi



EF



U



FA

Ganci di manovra



GSF



GSH



GS



GSU