



Fioretti per dispositivi e sezionatori

Bassa Media Alta Tensione

Linee aeree e cabine

Codice: **PE-PVR/2010CRC-TEL**

Fioretto telescopico isolante a cricchetto con gancio a scomparsa



In conformità a CEI EN 60855-1, CEI EN 61235

Per l'uso e il maneggio di pinze di contatto dei dispositivi di messa a terra con specifici agganci ad anello.

Lunghezza estensibile fino a 2.5 m.

Composizione del Fioretto isolante

- Elemento superiore in tubo **PVR** di resina vinilestere rinforzata con fibre di vetro con riempimento di schiuma di poliuretano espanso a cellule chiuse certificato in conformità alla Norma Internazionale **CEI EN 60855-1 - IEC 60855-1. Ø 32 mm.**
- Gancio di manovra in ottone stampato a caldo con movimento a scomparsa.
- Elemento inferiore telescopico in tubo **PE** di resina epossidica rinforzata con fibre di vetro, certificato in conformità alla Norma Internazionale **CEI EN 61235 - IEC 61235. Ø 40 mm.**
- Sacca in robusta tela per il contenimento e il trasporto.



Versioni alternative			
PE-PVR/1500CRC-TEL	Lunghezza 1.5 m, estensibile fino a 1.8 m	CEI EN 60855-1	CEI EN 61235
PE-PVR/2500CRC-TEL	Lunghezza 2.5 m, estensibile fino a 3 m	CEI EN 60855-1	CEI EN 61235