



Fioretti per dispositivi e rivelatori

Bassa Media Alta Tensione

Linee aeree e cabine

Fioretti isolanti per i dispositivi di messa a terra e in corto circuito certificati CEI EN 61235

Fioretti ad alto isolamento realizzati in tubo PE in resina epossidica rinforzata con fibre di vetro, certificato in conformità alla Norma Internazionale CEI EN 61235 - IEC 61235 per uso interno ed esterno. Lunghezza a richiesta, colore giallo, diametro esterno Ø 40 mm. Completati di:

- attacco idoneo per il maneggio delle pinze di contatto o dei rivelatori di tensione;
- tappo isolante di chiusura;
- paramano di delimitazione;
- raccordi rapidi di giunzione per i modelli realizzati in due o più elementi;
- protezioni per uso sotto pioggia a richiesta.



PE2/135EF

PE2/400DIN

PE2/400U

Codice	Elementi	Lunghezza totale
PE1/150G	1	1.5 m
PE1/150DIN	1	1.5 m
PE1/150B	1	1.5 m
PE1/150EF	1	1.5 m
PE1/150U	1	1.5 m
PE1/150CH	1	1.5 m
PE1/150FA	1	1.5 m

Codice	Elementi	Lunghezza totale
PE2/135G	2	1.35 m
PE2/135DIN	2	1.35 m
PE2/135B	2	1.35 m
PE2/135EF	2	1.35 m
PE2/135U	2	1.35 m
PE2/135CH	2	1.35 m
PE2/135FA	2	1.35 m

Codice	Elementi	Lunghezza totale
PE2/400G	2	4 m
PE2/400DIN	2	4 m
PE2/400B	2	4 m
PE2/400EF	2	4 m
PE2/400U	2	4 m
PE2/400CH	2	4 m
PE2/400FA	2	4 m

Attacchi



G



DIN



B



EF



U



CH



FA