



Fioretti per dispositivi e rivelatori

Media Alta Tensione

Linee aeree e stazioni

Fioretti isolanti per i dispositivi di messa a terra e in corto circuito per Media e Alta Tensione certificati CEI EN 61235

Fioretti ad alto isolamento realizzati in tubo PV in resina vinilestere rinforzata con fibre di vetro, certificato in conformità alla **Norma Internazionale CEI EN 61235 - IEC 61235** per uso interno ed esterno. Lunghezza a richiesta, colore arancio, diametri esterni: Ø 32 e 40 mm. Completati di:

- attacco idoneo per il maneggio delle pinze di contatto o dei rivelatori di tensione;
- tappo isolante di chiusura;
- paramano di delimitazione;
- raccordi rapidi di giunzione per i modelli realizzati in due o più elementi;
- protezioni per uso sotto pioggia a richiesta.



PV2/400B

PV3/600G

Codice	Elementi	Lunghezza totale
PV2/400G	2	4 m
PV2/400DIN	2	4 m
PV2/400B	2	4 m
PV2/400EF	2	4 m
PV2/400U	2	4 m
PV2/400CH	2	4 m
PV2/400FA	2	4 m

Codice	Elementi	Lunghezza totale
PV3/600G	3	6 m
PV3/600DIN	3	6 m
PV3/600B	3	6 m
PV3/600EF	3	6 m
PV3/600U	3	6 m
PV3/600CH	3	6 m
PV3/600FA	3	6 m

Attacchi



G

DIN

B

EF

U

CH

FA