



Fioretti per dispositivi e rivelatori

Media Alta Tensione

Linee aeree e stazioni

Fioretti isolanti per i dispositivi di messa a terra e in corto circuito per Media e Alta Tensione con tubo riempito certificati CEI EN 60855-1

Fioretti ad alto isolamento realizzati in tubo PVR in resina vinilestere rinforzata con fibre di vetro con riempimento di schiuma di poliuretano espanso a cellule chiuse, certificato in conformità alla **Norma Internazionale CEI EN 60855-1 - IEC 60855-1** per uso interno ed esterno. Lunghezza a richiesta, colore arancio, diametri esterni: Ø 32 e 40 mm.

Completi di:

- attacco idoneo per il maneggio delle pinze di contatto o dei rivelatori di tensione;
- tappo isolante di chiusura;
- paramano di delimitazione;
- raccordi rapidi di giunzione per i modelli realizzati in due o più elementi;
- protezioni per uso sotto pioggia a richiesta.



PVR2/400CH



PVR3/600B

Codice	Elementi	Lunghezza totale
PVR2/400G	2	4 m
PVR2/400DIN	2	4 m
PVR2/400B	2	4 m
PVR2/400EF	2	4 m
PVR2/400U	2	4 m
PVR2/400CH	2	4 m
PVR2/400FA	2	4 m

Codice	Elementi	Lunghezza totale
PVR3/600G	3	6 m
PVR3/600DIN	3	6 m
PVR3/600B	3	6 m
PVR3/600EF	3	6 m
PVR3/600U	3	6 m
PVR3/600CH	3	6 m
PVR3/600FA	3	6 m

Attacchi



G



DIN



B



EF



U



CH



FA