



Fioretti per dispositivi e sezionatori

Bassa Media Alta Tensione

Linee aeree e cabine

Codice: **PVR3/500CRC**

## **Fioretto isolante a cricchetto in 3 elementi con gancio a scomparsa**



In conformità a

CEI EN 60855-1

Per l'uso e il maneggio di pinze di contatto dei dispositivi di messa a terra con specifici agganci ad anello posti a notevole distanza.

Lunghezza totale 5 m.

Utilizzabile anche nella configurazione elemento superiore – elemento base, lunghezza 3 m.

Tubo PVR in resina vinilestere rinforzata con fibre di vetro con riempimento di schiuma di poliuretano espanso a cellule chiuse certificato in conformità alla Norma Internazionale EN 60855-1 - IEC 60855-1.

Diametro tubo Ø 32 mm.

### **Composizione del Fioretto isolante**

- Elemento **superiore**, lunghezza 1 m, con gancio di manovra in ottone stampato a caldo e movimento a scomparsa.
- Elemento **intermedio**, lunghezza 2 m.
- Elemento **base** con tappo di chiusura, lunghezza 2 m.
- Sacca in robusta tela per il contenimento e il trasporto.

### **Versioni alternative**

|                    |                                                                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PVR2/300CRC</b> | 2 elementi, lunghezza totale 3 m                                 | IEC 60855-1 |
| <b>PVR3/600CRC</b> | 3 elementi, lunghezza totale 6 m, utilizzabile in 2 elementi 4 m | IEC 60855-1 |