



Fioretti dinamometrici

Media Alta Tensione

Linee aeree e cabine

Codice: **PVR3/600D-SD**

## Fioretto isolante con sgancio dinamometrico per i dispositivi di messa a terra e in corto circuito

Fioretto ad alto isolamento in 3 elementi con sgancio dinamometrico per dispositivi di corto circuito e messa a terra con limite di forza da applicare ai conduttori da serrare. Realizzati in tubo PVR in resina vinilestere rinforzata con fibre di vetro con riempimento di schiuma di poliuretano espanso a cellule chiuse, certificato in conformità alla **Norma Internazionale CEI EN 60855-1 - IEC 60855-1** per uso interno ed esterno. Colore arancio, diametro esterno: Ø 40 mm.



Lunghezza totale: 6 m

Completo di:

- Attacco con sgancio dinamometrico forza di serraggio 14 Nm  $\pm$  20% (o altra forza di serraggio da concordare) idoneo per il maneggio delle pinze di contatto;
- Tappo isolante di chiusura;
- Paramano di delimitazione;
- Protezioni per uso sotto pioggia a richiesta;
- Raccordi rapidi di giunzione per raccordare i 3 elementi.
- Attacco a baionetta tipo DIN.

| Codice              | Elementi | Lunghezza totale |
|---------------------|----------|------------------|
| <b>PVR1/200D-SD</b> | 1        | 2 m              |
| <b>PVR2/400D-SD</b> | 2        | 4 m              |

### Attacchi alternativi



**G**



**B**



**CH**

