



Fioretti di salvataggio

Bassa Media Tensione

Cabine, sottostazioni e linee

Codice: **FS63**

Fioretto di salvataggio isolante in resina rinforzata con fibre di vetro, diametro 32 mm, gancio in acciaio con rivestimento termoplastico



Lunghezza totale compreso gancio 2 m

Composizione:

- Gancio di salvataggio in acciaio con rivestimento termoplastico.
- Paramano di limitazione.
- Tappo di chiusura.
- Sacca in robusta tela per il contenimento e il trasporto (su richiesta).

Versioni alternative		
FS45	Lunghezza totale compreso gancio 1.65 m	-
FS110	2 elementi, lunghezza totale compreso gancio 3 m	-
FS225	2 elementi, lunghezza totale compreso gancio 4 m	-
FS45/PV	Lunghezza 1.65 m, tubo PV, Ø 32 mm	EN 61235
FS63/PV	2 elementi, lunghezza 2 m, tubo PV, Ø 32 mm	EN 61235
FS110/PV	2 elementi, lunghezza 3 m, tubo PV, Ø 32 mm	EN 61235
FS63/PVR	2 elementi, lunghezza 2 m, tubo PVR riempito in poliuretano	EN 60855-1
FS110/PVR	2 elementi, lunghezza 3 m, tubo PVR riempito in poliuretano	EN 60855-1
FS225/PVR	2 elementi, lunghezza 4 m, tubo PVR riempito in poliuretano	EN 60855-1