



Fioretti per dispositivi e rivelatori

Bassa Media Alta Tensione

Linee aeree e cabine

Fioretti isolanti per i dispositivi di messa a terra e in corto circuito con tubo base

Fioretti ad alto isolamento realizzati in tubo P di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro per uso interno ed esterno. Lunghezza a richiesta, diametri esterni: Ø 32 o 40 mm. Completi di:

- attacco idoneo per il maneggio delle pinze di contatto o dei rivelatori di tensione;
- tappo isolante di chiusura;
- paramano di delimitazione;
- raccordi rapidi di giunzione per i modelli realizzati in due o più elementi.



P1/150U

P1/150FA

P2/300B

Codice	Elementi	Lunghezza totale
P1/150GS	1	1.5 m
P1/150DIN	1	1.5 m
P1/150B	1	1.5 m
P1/150EF	1	1.5 m
P1/150U	1	1.5 m
P1/150CH	1	1.5 m
P1/150FA	1	1.5 m

Codice	Elementi	Lunghezza totale
P2/135GS	2	1.35 m
P2/135DIN	2	1.35 m
P2/135B	2	1.35 m
P2/135EF	2	1.35 m
P2/135U	2	1.35 m
P2/135CH	2	1.35 m
P2/135FA	2	1.35 m

Codice	Elementi	Lunghezza totale
P2/300GS	2	3 m
P2/300DIN	2	3 m
P2/300B	2	3 m
P2/300EF	2	3 m
P2/300U	2	3 m
P2/300CH	2	3 m
P2/300FA	2	3 m
P2/300G	2	3 m

Attacchi



G



DIN



B



EF



U



CH



FA