



Rivelatori di tensione

Media Tensione

Linee, cabine, sottostazioni

Codice: **R-VISOR**



Rivelatore elettronico unipolare di presenza/assenza tensione MT a contatto con segnalazione sonora e segnalazione luminosa visibile sia dal fondo del rilevatore sia lateralmente

In conformità a

CEI EN 61243-1 - IEC 61243-1



Gruppo: III

Categoria: L

Frequenza: 50 ~ 60 Hz

Categoria Climatica: N

- Idoneo per uso interno ed esterno con elevata tenuta dielettrica.
- Doppia segnalazione di presenza di tensione, acustica intermittente e luminosa lampeggiante a mezzo di LED rossi che rendono la segnalazione visibile sia dal basso che lateralmente.
- Assenza di tensione indicata dal permanere in funzione di LED verdi che rendono la segnalazione visibile sia dal basso che lateralmente.
- Batteria scarica indicata dall'accensione del LED arancione.
- Autotest per la verifica del buon funzionamento del rivelatore prima e dopo l'uso.
- Contenitore in ABS, diametro 58 mm.
- Puntale di contatto metallico a forma di V.
- Alimentazione: batteria alcalina 9 V (2 incluse).
- Contenitore per trasporto con alloggiamento interno in foam antiurto.
- Ulteriori range da definire in funzione della tensione d'utilizzo.

Attacchi alternativi



U



M10



CH12

