



Rivelatori di tensione	Bassa Tensione	Quadri e cabine
------------------------	----------------	-----------------

Codice: **RBT690**



Rivelatore di tensione / tester per rotazione delle fasi in bassa tensione



In conformità a	EN 61243-3, EN 61010-1, EN 61326-1
Range	12 ÷ 690 V

Categoria di Sicurezza: CAT IV 600V

Frequenza: 50 ~ 60 Hz

- Indicazione del voltaggio c.a./c.c. a LED: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V
- Grado di protezione: impermeabile IP65
- Autotest per la verifica prima dell'uso del buon funzionamento del rivelatore.
- Indicazione di tensione unipolare: 0 ÷ 690 V, 50 ~ 400 Hz
- Test di Continuità con segnalazione sonora e indicazione luminosa a LED 0~100K Ω
- Rilevazione della Polarità positiva e negativa
- Luce sommitale per facilitare il lavoro
- Alimentazione: batterie 1.5V (R03) x 2 incluse.
- Dimensioni: 275mm x 51mm x 30 mm
- Peso: 210 g
- Blister in plastica.

Rivelatori di tensione	Bassa Tensione	Quadri e cabine
------------------------	----------------	-----------------

Codice: **RBT750-E**



Rivelatore elettronico unipolare e/o bipolare di tensione BT a segnale sonoro e luminoso



In conformità a	ENEL EA 0118		
Range	Bipolare 25÷500 V c.a.	Bipolare 50÷750 V c.c	Unipolare 50÷500 V c.a.

- Autotest per la verifica, prima dell'uso, del buon funzionamento del rivelatore.
 - Contenitore sonda di rivelazione in ABS rinforzato con fibre di vetro.
 - Dimensioni: 200x40x40 mm.
 - Elettrodo di contatto in ottone stagnato con rivestimento in gomma.
 - Puntale in nylon con secondo elettrodo di contatto.
- Alimentazione: batteria alcalina 9 V inclusa.
- Contenitore antiurto con alloggiamento interno in foam.

Versioni alternative		
RBT750-E/A	Per uso su linee aeree, prolunga isolata lunghezza 1 m con custodia	ENEL EA 0118

