



Rivelatori di tensione

Media Tensione

Linee, cabine, sottostazioni

Codice: **RMT1030**



Rivelatore elettronico unipolare di presenza/assenza tensione MT a contatto con doppia segnalazione sonora e luminosa in conformita' alla norma CEI EN 61243-1

In conformita' a

CEI EN 61243-1 - IEC 61243-1

Range

3 ÷ 10 KV

6 ÷ 12 KV

10 ÷ 30 KV

15 ÷ 45 KV

22 ÷ 66 KV

Gruppo: III

Categoria: L

Frequenza: 50 ~ 60 Hz

Categoria Climatica: N

- Idoneo per uso interno ed esterno.
- Doppia segnalazione di presenza di tensione, acustica intermittente e luminosa lampeggiante a mezzo di LED rossi sulla parte inferiore del rivelatore.
- Assenza di tensione indicata dal permanere in funzione di LED verdi sulla parte inferiore del rivelatore.
- Batteria scarica indicata dall'accensione del LED arancione.
- Autotest per la verifica del buon funzionamento del rivelatore prima e dopo l'uso.
- Contenitore in ABS, diametro 58 mm.
- Puntale di contatto metallico a forma di V.
- Alimentazione: batteria alcalina 9 V (2 incluse).
- Contenitore per trasporto con alloggiamento interno in foam antiurto.
- Ulteriori range da definire in funzione della tensione d'utilizzo.



Attacchi alternativi



U



M10



CH12