



Rivelatori di tensione	MediaTensione	Linee e cabine
------------------------	---------------	----------------

Codice: **RMT1133**

Rivelatore elettronico unipolare di presenza – assenza di tensione MT a segnale luminoso.

Range	3 + 45 KV
-------	-----------



- Idoneo per uso interno ed esterno.
- Segnalazione di presenza di tensione lampeggiante con 4 LED rossi.
- Autotest per la verifica del buon funzionamento del rivelatore.
- Contenitore in polycarbonato, diametro 58 mm.
- Puntale di contatto metallico a forma di V.
- Attacchi: filettato M10 o universale U o esagonale CH12.
- Contenitore per trasporto con alloggiamento interno in foam antiurto.



Versioni alternative	
RMT1133/POCKET	Rivelatore su fioretto telescopico lunghezza 1 m, custodia in tela con passante per applicazione alla cintura

Rivelatori di tensione	Media Tensione	Terminali sconnettibili
------------------------	----------------	-------------------------

Codice: **WIRTDC/EA0279**



Rivelatore di tensione per divisori capacitivi su terminazioni e derivazioni disconnettibili a cono esterno da 250/400 A di linee aeree MT (8÷24 kV) in cavo

In conformità a	ENEL EA 0279
-----------------	--------------

Range	8 + 24 KV
-------	-----------



- Doppia segnalazione di presenza di tensione, acustica intermittente e luminosa lampeggiante a mezzo di LED rosso
- Assenza di tensione indicata dal permanere in funzione di LED verde
- Autotest per la verifica del buon funzionamento del rivelatore prima e dopo l'uso.
- La conformazione dell'elettrodo di contatto è tale da consentire la rimozione dei tappi a protezione dei divisori capacitivi (borchie di contatto) posti sia sui terminali diritti e a squadra da 250 A che sulle terminazioni e derivazioni da 400 A.
- Attacco per fioretto IRM o universale U
- Contenitore per trasporto con alloggiamento interno in foam antiurto.