



Rivelatori di tensione

Alta Tensione

Linee, cabine, sottostazioni

Codice: **RMT3090**



Rivelatore elettronico unipolare di presenza/ assenza di tensione AT a segnale sonoro e luminoso

In conformità a CEI EN 61243-1 - IEC 61243-1

Range	24 ÷ 76 KV
	60 ÷ 90 KV
	76÷ 150 KV
	90÷ 220 KV
	220 ÷ 400 KV

Gruppo: III

Categoria: L

Frequenza: 50 ~ 60 Hz

Categoria Climatica: N



- Idoneo per uso interno ed esterno.
- Doppia segnalazione di presenza di tensione, acustica intermittente e luminosa lampeggiante a mezzo di **LED rossi**.
- Assenza di tensione indicata dal permanere in funzione di **LED verdi**.
- Batteria scarica indicata dall'accensione del **LED arancione**.
- Autotest per la verifica del buon funzionamento del rivelatore prima e dopo l'uso.
- Contenitore in ABS
- Puntale di contatto metallico ruotante a **360°** a forma di gancio.
- Attacco per fioretto **tipo universale U**.
- Alimentazione: batteria alcalina 9 V (2 incluse).
- Contenitore per trasporto con alloggiamento interno in foam antiurto.
- Ulteriori range da definire in funzione della tensione d'utilizzo.