

DISPOSITIVO PER LA VERIFICA DI ASSENZA DI TENSIONE BT**COD. RBT750-E e COD. RBT750-E/A**

Gruppo Merceologico	Item
LELE05	A02
LESC01	A02
LEIL08	A02

Riferimenti normativi e tecnici

ST ENEL EA0320

ST ENEL EA0118

Direttiva 2014/35/UE

CE

COMPOSIZIONE DISPOSITIVO *RBT750-E*:

Rivelatore elettronico unipolare e/o bipolare di tensione BT a segnale sonoro e luminoso.

Campo di misura:

- bipolare 25 - 500 V c.a.;
- bipolare 50 - 750 V c.c.;
- unipolare 50 - 500 V c.a.

Frequenza nominale: 50 Hz.

Campo di temperatura d'impiego: -10°C + 55°C.

Grado di protezione: IP 54.

DISPOSITIVO DI AUTOCONTROLLO INCORPORATO per la verifica, prima dell'uso, del buon funzionamento del rivelatore (autotest).

Contenitore sonda di rivelazione in ABS rinforzata con fibre di vetro.

Dimensioni: 200x40x40 mm.

Elettrodo di contatto in ottone stagnato con rivestimento in gomma.

Puntale in nylon con elettrodo di contatto in ottone stagnato con rivestimento in gomma.

Alimentazione: batteria alcalina 9 V.

Rivelatore fornito in apposito contenitore in polipropilene con alloggiamento interno in foam antiurto.

COMPOSIZIONE DISPOSITIVO *RBT750-E/A*:

Dispositivo completo RBT750-E con aggiunta di prolunga isolata di lunghezza 1 m, da montare sull'elettrodo di contatto, fornita in apposita custodia.

