



Kit di salvataggio	Bassa Media Tensione	Cabine e sottostazioni
--------------------	----------------------	------------------------

Codice: **WIRSB-CL3**

Valigia di salvataggio

Kit compatto e trasportabile per interventi di salvataggio da rischio elettrico CLASSE 3 per tensioni fino 26.5 kV

Classe	3
--------	---

Valigia di Salvataggio:

- Valigia in nylon con 30% di fibra vetro.
Tipo trolley con maniglia estensibile e rotelle per il trasporto.
Grado di impermeabilità IP67 certificato.
Dimensioni 687 x 528 x 376 mm.



Contenuto:

Rivelatore di Tensione	RMT1030 Rivelatore elettronico unipolare di presenza/assenza tensione MT a contatto con doppia segnalazione sonora e luminosa, Range 10 ÷ 36 kV
Gancio di salvataggio	Gancio di recupero in acciaio con rivestimento termoplastico
Fioretto	P3/150EF-TEL fioretto telescopico in 3 elementi, lunghezza estesa 1.5 m
Guanti dielettrici	GI 30 CLASSE 3 Tensione massima di utilizzo 26500 V. Guanti dielettrici con custodia certificati come Dispositivo di Protezione Individuale in conformità alla Norma Internazionale IEC 60903.
Stivali isolanti	TD20. Stivali isolanti per linee e impianti 20 kV
Tappeto isolante	WI3/100-0,6 Tappeto isolante conforme a IEC 61111 CLASSE 3 misura 100 x 60 cm. Tensione massima di utilizzo 26500 V
Cesoia	WI/TRC Cesoia tranciacavi isolante con manici in resina epossidica con fibra di vetro
Accessori	• Nastro di delimitazione giallo e nero • Talco • Istruzioni

Versioni alternative

WIRSB-CL4	Kit compatto e trasportabile per interventi di salvataggio da rischio elettrico CLASSE 4 per tensioni fino 36 kV. Componenti che variano rispetto a WIRSB-CL3: • Guanti dielettrici GI 40 CLASSE 4 Tensione massima di utilizzo 36000 V. • WI6/100-0,6 Tappeto isolante in conformità a IEC 61111 CLASSE 4 Tensione massima di utilizzo 36000 V	CLASSE 4
------------------	--	----------