



Rivelatori di tensione	Tensione continua	Linee ferroviarie
------------------------	-------------------	-------------------

Codice: **RTC1800/FIL**



Rivelatore elettronico bipolare di presenza - assenza di tensione continua a segnale sonoro e luminoso per uso su linee filoviarie



Range	385 + 1800 V c.c.
-------	-------------------

- Idoneo per uso interno ed esterno.
- Doppia segnalazione presenza tensione, acustica intermittente e luminosa lampeggiante con **2 LED rossi**.
- Assenza di tensione indicata dal permanere in funzione del **LED verde**.
- Indicatore batteria scarica a LED arancione.
- Autotest per la verifica, prima dell'uso, del buon funzionamento del rivelatore.
- Contenitore in ABS.
- Gancio di contatto metallico ruotante a **360°**
- Attacco universale dentato per il raccordo sulla testa del fioretto isolante.
- Cavo in rame elettrolitico ricoperto con guaina termoplastica per collegamento al conduttore neutro. Sezione **1 mm²**, lunghezza **2 m** (o altro da concordare).
- Due fioretti isolanti in resina rinforzata con fibre di vetro, lunghezza totale **4 m** (o altro da concordare), dotati uno di puntale metallico a forma di gancio, l'altro di attacco per il fissaggio del rivelatore di tensione.
- Custodia in tela impermeabilizzata per il contenimento ed il trasporto dei fioretti.

Dispositivi di continuità	Tensione continua	Linee ferroviarie
---------------------------	-------------------	-------------------

Codice: **WI33-120**

Dispositivo portatile di continuit  elettrica tra rotaie



- **2** Morsetti in ottone stampato ideali per il serraggio sull'ala inferiore del binario.
- Cavo di collegamento extra-flessibile in rame elettrolitico rivestito con guaina siliconica trasparente. Sezione **120 mm²**, lunghezza **1,5 m** (o altro da concordare).
- Cassetta in materiale plastico rigido.