



Rivelatori di tensione

Tensione continua

Linee ferroviarie

Codice: **RTC3600/FER**



Rivelatore elettronico bipolare di presenza - assenza di tensione continua a segnale sonoro e luminoso per uso su linee e impianti ferroviari



Range

385 ÷ 3600 V c.c.

- Idoneo per uso interno ed esterno.
- Doppia segnalazione di presenza di tensione, acustica intermittente e luminosa lampeggiante a mezzo di 2 LED rossi.
- Assenza di tensione indicata dal permanere in funzione del LED verde.
- Batteria scarica indicata dall'accensione del LED arancione.
- Autotest per la verifica, prima dell'uso, del buon funzionamento del rivelatore.
- Contenitore in ABS.
- Puntale di contatto metallico ruotante a 360° a forma di gancio.
- Attacco universale dentato per il raccordo sulla testa del fioretto isolante.
- Cavo in rame elettrolitico ricoperto con guaina termoplastica per collegamento al morsetto di terra. Sezione 1 mm², lunghezza 8 m (o altro da concordare).
- Morsetto di terra a base magnetica per contatto su binario.
- Cassetta per il contenimento e il trasporto.
- Fioretto isolante in resina rinforzata con fibre di vetro di lunghezza totale 4 m (o altro da concordare).
- Custodia in tela impermeabilizzata per il contenimento ed il trasporto del fioretto.

Versioni alternative

RTC1800/TRM

Range 385 ÷ 1800 V c.c. per linee tramviarie e della metropolitana