



Messa a Terra

Media Tensione

Linee aeree

Codice: **WIDLC/RFI-605****Dispositivi di messa a terra e in corto circuito per linee di contatto a 25 kV – 50 Hz**

In conformità a

RFI DMA IM TE SP IFS 003

Cat. RFI

817/605

**Composizione del Dispositivo**

- Parte isolante in 2 elementi di tubo **PE** in resina epossidica rinforzata con fibre di vetro, in conformità alla Norma Internazionale **CEI EN 61235**, diametro 40 mm, lunghezza **2.5 m**, riempito di schiuma di poliuretano.
- Prolunga metallica in tubo di alluminio con elemento conduttore in piatto di lega leggera di alluminio per il collegamento tra il capocorda del cavo di messa a terra e la pinza di contatto.
- Pinza in lega di alluminio fissata sulla parte terminale superiore della prolunga metallica per il serraggio dei conduttori della linea di contatto dotata di chiusura dinamometrica con limitatore di coppia a 14 Nm $\pm$ 20%.
- Lunghezza totale: **4.6 m**.
- Cavo extra-flessibile in rame elettrolitico rivestito con guaina siliconica trasparente sezione **50 mm²**, lunghezza **6.1 m**.
- Morsetto di messa a terra per attacco a rotaia, con ganasce mordenti in acciaio dotato di chiusura dinamometrica con limitatore di coppia di serraggio a 22Nm $\pm$ 20%.

Versioni alternative

WIDLC/RFI-603	Cat. RFI 817/603	2 elementi per linee di contatto. Cavo 50 mm ² , lunghezza 5.5 m	RFI DMA IM TE SP IFS 003
WIDLC/RFI-604	Cat. RFI 817/604	2 elementi per feeder. Cavo 50 mm ² , lunghezza 8.1 m	RFI DMA IM TE SP IFS 003
WIDLC/RFI-606	Cat. RFI 817/606	3 elementi per feeder. Cavo 50 mm ² , lunghezza 8.1 m	RFI DMA IM TE SP IFS 003