



Messa a Terra	Media Tensione	Impianti e Cabine
---------------	----------------	-------------------

Codice: **WIDSSE/RFI-608**

Dispositivi di messa a terra e in corto circuito per per SSE e Cabine 3 KV c.c



In conformità a RFI DPRIM STF IFS SS 020

Cat. RFI 817/6080

Composizione del Dispositivo

- Pinza in lega di alluminio mod. **PC/BMG** per **multiconduttori** con codolo DIN e becchi multipli per diverse capacità di serraggio:
 - Conduttori $\varnothing$ 14÷70 mm;
 - Barre piatte fino a 90x100 mm (—);
 - Barre piatte in costa fino a 20x110 mm (I);
 - Barre inclinate a 45° fino a 50x120 mm (/).
- Cavo extra-flessibile in rame elettrolitico rivestito con guaina siliconica trasparente sezione **95 mm²**, lunghezza **5 m**.
- Morsetto di messa a terra mod. **MT50** dotato di chiusura dinamometrica con limitatore di coppia di serraggio a 14Nm $\pm$ 20%.
- Fiochetto **PV3/550D-SD** in 3 elementi lunghezza **5.5 m** tubo PVR in resina vinilestere rinforzata con fibre di vetro in conformità a **CEI EN 61235** e Attacco con sgancio dinamometrico forza di serraggio **14 Nm $\pm$ 20%** (o altra forza di serraggio da concordare) idoneo per il maneggio delle pinze di contatto;

Versioni alternative			
WIDSSE/RFI-609	Cat. RFI 817/6090	3 kV c.c. con pinza per punti sferici, cavi 5 m	RFI DPRIM STF IFS SS 020
WIDSSE/RFI-610	Cat. RFI 817/6100	3 kV c.c. con pinza per multiconduttori, cavi 10 m	RFI DPRIM STF IFS SS 020
WIDSSE/RFI-611	Cat. RFI 817/6110	3 kV c.c. con pinza per punti sferici, cavi 10 m	RFI DPRIM STF IFS SS 020
WIDSSE/RFI-612	Cat. RFI 817/6120	2.71 kV con 3 pinze per multiconduttori, cavi 5 m	RFI DPRIM STF IFS SS 020
WIDSSE/RFI-613	Cat. RFI 817/6130	2.71 kV con 3 pinze per punti sferici, cavi 5 m	RFI DPRIM STF IFS SS 020
WIDSSE/RFI-614	Cat. RFI 817/6140	2.71 kV con 6 pinze per multiconduttori, cavi 5 m	RFI DPRIM STF IFS SS 020
WIDSSE/RFI-615	Cat. RFI 817/6150	2.71 kV con 6 pinze per punti sferici, cavi 5 m	RFI DPRIM STF IFS SS 020